



**CUALQUIERA SEA EL
PROBLEMA, ZINSSER
TIENE LA SOLUCIÓN**

SOLUCIÓN • CALIDAD • INNOVACIÓN





-  **IMPRIMANTE**
-  **ELIMINA HONGOS**
-  **LATEX LAVABLE**
-  **ANTI HUMEDAD**

Fundada en 1849 sobre los principios de calidad e innovación, la marca **Zinsser de Rust-Oleum** es reconocida por desarrollar productos de calidad premium para la preparación y terminación de superficies.

Además de facilitar la aplicación, todas las **soluciones Zinsser** ayudan a ahorrar tiempo y dinero, por lo que son ideales tanto para el pintor profesional como para el usuario final.

Los **productos Zinsser** son en su mayoría blancos y se pueden entintar. Aceptan el uso de pinturas de terminación a base de agua o aceite, se adhieren a superficies lisas sin necesidad de lijar previamente, no es necesario diluirlos y son de secado rápido.

INDICE

MASILLA MULTI SUPERFICIE

- **READY PATCH** 01

ADHESIÓN & SELLADO

- **1.2.3 PRIMER** 01

BLOQUEA OLORES Y MANCHAS

- **ODORLESS** 03
- **B.I.N PRIMER** 04

COMBATÍ HONGOS Y MOHO

- **MOLD KILLING PRIMER** 05
- **PERMA-WHITE** 06
- **CEILING PAINT** 07

ADIÓS AL SALITRE Y LA HUMEDAD

- **WATERTITE ETCH & CLEANER** 07
- **WATERTITE CEMENTO HIDRÁULICO** 08
- **WATERTITE CLEAR WATERPROOFING PAINT** 08
- **WATERTITE IMPRIMANTE FLEXIBLE** 09
- **WATERTITE PINTURA HIDRÓFUGA** 09

READY PATCH



Ready Patch™ es una masilla para relleno de un solo componente, lista para usar. Es ideal para reparar imperfecciones en maderas, metales, paredes, etc. Esto lo hace ideal para su uso en múltiples superficies. Es fácil de aplicar, de acabado suave y muy resistente una vez que se completa su secado

- No se encoje, resquebraja, ni arquea
- Compatible con todo tipo de acabado final
- Uso interior y exterior

¿Dónde aplicar?



Madera



Metal



Mampostería

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina: Alquídico modificado - Tiempo de secado al tacto: 1 hora - Manipulación: 2 horas - Rendimiento: 1 mts² por galón a 3mm.



PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 907 gr
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 4424

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,78 lts
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 4421



• ADHESIÓN & SELLADO

1.2.3 PRIMER AEROSOL



Zinsser 1-2-3 primer en aerosol es un imprimante diseñado para mejorar la adherencia de pinturas en diversos tipos de superficies. Posee un excelente poder cubritivo lo cual lo hace ideal para ocultar fácilmente colores intensos, su fórmula brinda un secado rápido y bajo olor. Se adhiere a superficies brillantes sin lijado previo, y puede utilizarse sobre metales ferrosos para evitar la formación de óxido.

- Diseñado para superficies interiores y exteriores
- Se adhiere a las superficies brillantes sin lijado previo
- Secado rápido - puede aplicarse una capa nueva en menos de una hora
- Se adhiere a todas las superficies y se lija fácilmente

¿Dónde se puede usar?

Se puede utilizar tanto en interior como exterior. Promueve la adherencia en superficies poco porosas como azulejos, cerámica y esmaltes brillantes. Sella y uniforma la absorción en la mayoría de las superficies porosas como madera, madera prensada, yeso y concreto.

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina: Alquídica modificada - Tiempo de secado al tacto: 30 minutos - Aplicación de otra capa: 30 minutos - Rendimiento: 0,90 a 1,10 m² por aerosol.

PRESENTACIÓN: Aerosol
CONTENIDO: 369 gr
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 281957

PRESENTACIÓN: Aerosol
CONTENIDO: 369 gr
COLOR: Gris mate
CÓDIGO: 290971



1.2.3 PRIMER BROCHABLE



Zinsser 1-2-3 primer es un imprimante Sellador Base Acuosa diseñado para promover la adherencia en superficies poco porosas como: Aluminio, Galvanizado, Azulejos, Cerámica, Esmaltes Brillantes, Etc. Sella y uniforma absorción en la mayoría de las superficies porosas como: madera, yeso y concreto tanto en el interiores como en exteriores. también puede utilizarse para ocultar colores intensos y reducir la cantidad de manos del producto de terminación, logrando de esta manera economizar el esquema de pintado

- Base Agua, bajo olor: Se limpia fácilmente con agua y jabón
- Acabado lavable y resistente a las manchas
- Autoimprimante
- Evita la proliferación de Hongos y Moho
- Resistente a la humedad y secado rápido
- Se adhiere a las superficies brillantes sin lijado previo

¿Dónde se puede usar?



Azulejos



cerámica



Esmaltes
brillantes

Promueve la adherencia en superficies poco porosas



Madera



Yeso



Concreto

Sella y uniforma la absorción en la mayoría de las superficies porosas

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina: Polímero acrílico estirenado - Tiempo de secado al tacto: 30 minutos - Aplicación de otra capa: 1 hora - Rendimiento: 10 mts² por litro por mano.



PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 946 gr
COLOR: Gris
CÓDIGO: 286258

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 946 ml
COLOR: Blanco satinado
CÓDIGO: 281956

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,785 lts
COLOR: Blanco satinado
CÓDIGO: 281954

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 18,9 lts
COLOR: Blanco satinado
CÓDIGO: 2000

BASE
ÁGUA



VIDEO
APLICACIÓN



ADHIERE A
CUALQUIER
TIPO DE
SUPERFICIE



ADHIERE A
SUPERFICIES
BRILLANTES



BASE IDEAL
PARA CUBRIR
COLORES
INTENSOS

ODORLESS



Zinsser® Odorless es un fondo fijador / sellador ideal para superficies que presenten desgrane o polvillo es base solvente, inoloro y de alto contenido de sólidos ideal para aplicar en ambientes de interior donde el olor sea una preocupación, como escuelas, restaurantes, hoteles y demás edificios públicos o institucionales Es un excelente bloqueador de manchas de nicotina y agua. Se puede recubrir con cualquier acabado base agua o base aguarras o aplicar dos capas y dejarlo como terminación en superficies no expuestas al manchado o la manipulación diaria porque no amarillea.

- Sellador acrílico base de solventes (No amarillea)
- Muy bajo olor: Ideal para escuelas, restaurantes, oficinas, edificios públicos, etc.
- Tolera un Ph de hasta 12,5
- Aplica en: Madera, mampostería, roca de yeso, enlucidos o superficies difíciles como fórmica, PVC y Cerámicos.
- En cielorrasos y enlucidos puede dejarse como terminación (blanco mate).

¿Dónde se puede usar?

Se puede usar en todo tipo de superficies interiores pintadas o sin revestir:



Madera



Estuco



Yeso



Concreto



Mampostería

Se adhiere en superficies lisas y brillantes, sin necesidad de lijar:

- Pinturas esmaltadas y barnices
- Laminados
- Revestimientos
- Lozas de cerámica

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina: acrílica base solvente - Tiempo de secado al tacto: 30 minutos - Aplicación de otra capa: 2 horas - Sellado de manchas: 2 horas - curado completo: 7 días - Rendimiento: 10 mts² litro por mano.



PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 946 ml
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 3954

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,78 lts
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 391325



**BLOQUEA
MANCHAS DE
HUMO**



**BLOQUEA Y
SELLA Y
MANCHAS DE
HUMEDAD**



**SELLA
SUPERFICIES
DE YESO
NUEVAS**



B·I·N IMPRIMANTE



El imprimante base goma laca Zinsser® B-I-N® es un imprimante-sellador/eliminador de manchas, ideal para bloquear la exudación de resina y manchas producidas por taninos en madera. Es un recubrimiento recomendado para su aplicación en techos interiores, paredes, puertas, molduras, gabinetes, muebles y superficies de madera en general, puede utilizarse incluso en maderas ya pintadas para promover la adherencia sobre películas de pintura o lacas de acabado brillante

- A base de goma laca
- Bloquea manchas y olores producidos por agua y fuego
- sella las manchas de grasa, óxido, asfalto, crayón, lápiz labial, grafiti, marcadores, nudos, manchas de savia, infiltración de taninos, etc.
- Ideal para bloquear manchas de agua, grasa, oxido, humo y asfalto.
- Secado ultra-rápido: 45 minutos
- Adhiere a todas las superficies sin lijar

¿Dónde se puede usar?

Aplique este producto a:



Placas de Yeso



Madera



Yeso



Metal



Mampostería



Vinilo



PVC



Fibra de Vidrio

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina: Base de goma laca - Tiempo de secado al tacto: 20 minutos - Aplicación de otra capa: 45 minutos - Curado completo: entre 1 y 3 días - Rendimiento: de 10 a 12 mts² por litro por mano.



PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 946 ml
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 332237

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,78 lts
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 332238



**IDEAL PARA
MANCHAS DE
HOLLÍN Y DAÑOS
DE FUEGO**



**SELLA NUDO
DE MADERA**



**OCULTA
MANCHAS DE
HUMEDAD Y
GRASA**



MOLD KILLING PRIMER



Zinsser® Mold Killing es un imprimante y recubrimiento base acuosa, diseñado para combatir y prevenir el crecimiento de moho, musgo, hongos y bacterias que causan mal olor. También es muy efectivo para cubrir las manchas producidas por microorganismos fungicos

- Base agua que se aplica directo sobre el hongo y moho
- Elimina hongos y bacterias
- Cubre las manchas producidas por los microorganismos fungicos
- Secado rápido. Puede repintarse en 1 hora
- Uso Interior y Exterior.

¿Dónde se puede usar?

Este producto es extremadamente versátil y apto para superficies porosas y no porosas, tanto en interiores como en exteriores. Es ideal para:

- Áticos y sótanos
- Marcos de ventanas y baños
- Rodapiés, contrapisos y tableros
- Orificios en paredes
- Otras áreas con problemas de moho y hongos.


Especificaciones Técnicas

Tipo de resina: Acrílico estirenado; Tiempo de secado al tacto: 30 minutos - Aplicación de otra capa: 45 minutos - Curado completo: entre 7 días - Rendimiento: 8 a 12 mts² por litro por mano.



PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 946 ml
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 322362

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,78 lts
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 322363



**PINTA SOBRE
EL HONGO Y
EL MOHO**



**CUBRE
MANCHAS
DE MOHO**



**SE ADHIERE
A DISTINTAS
SUPERFICIES**



PERMA-WHITE INTERIOR



La Pintura para Interiores **Perma-White® Mold & Mildew-Proof™** es una pintura 100% acrílica de alto rendimiento, formulada para proteger superficies en interiores al mismo tiempo que evita el crecimiento de moho y hongos sobre la película de pintura. La pintura Perma-White está diseñada para producir un acabado resistente, durable, lavable que resiste la humedad y resiste la acumulación de suciedad.

- Base Agua y bajo olor
- Secado rápido
- Acabado lavable y resistente a las manchas
- Autoimprimante
- Evita la proliferación de Hongos y Moho
- Resistente a la humedad
- Puedo aplicarse sobre superficies húmedas pero no está diseñado para detener las fugas activas de agua.

¿Dónde se puede usar?

Es perfecta para una amplia variedad de superficies, tanto residenciales como comerciales e industriales:

- Maderas: Revestimientos, molduras, puertas, ventanas, y cercas.
- Metales: Aluminio, metal galvanizado y acero previamente imprimado
- Mampostería: Ladrillo, hormigón, estuco y piedra.
- Otros materiales: Revestimientos de vinilo, PVC y fibra de vidrio

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina: Acrílico al 100% base acuosa; Tiempo de secado al tacto: 30 minutos - Aplicación de otra capa: 2 horas - Curado completo: entre 5 - 7 días - Rendimiento: de 12 a 14 mts² por litro por mano.



PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 946 ml
COLOR: Blanco semi-brill
CÓDIGO: 292861

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,785 lts
COLOR: Blanco semi-brill
CÓDIGO: 292860

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 946 ml
COLOR: Blanco satinado
CÓDIGO: 281971

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,785 lts
COLOR: Blanco satinado
CÓDIGO: 281970



PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 18,9 lts
COLOR: Blanco satinado
CÓDIGO: 2700

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 946 ml
COLOR: Blanco semi-mate
CÓDIGO: 281973

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,785 lts
COLOR: Blanco semi-mate
CÓDIGO: 281972

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 18,9 lts
COLOR: Blanco semi-mate
CÓDIGO: 2770



CEILING PAINT



La Pintura para cielorrasos una mano auto-imprimante Zinsser® es una pintura acrílica, anti-hongo de alto rendimiento y bajo VOC diseñada específicamente para cielorrasos. Su fórmula auto imprimante sella y cubre manchas de agua y otros líquidos domésticos en una sola capa. Al aplicarse es de color rosado y, al secarse, se torna de color blanco radiante, esto le permite al aplicador optimizar el uso del producto.

- Recubrimiento de alto rendimiento, fórmula sin salpicaduras
- El color cambia para mostrar la cobertura: es rosado cuando se aplica y blanco radiante cuando se seca.
- Acabado resistente al moho y los hongos
- Se seca en menos de 1 hora
- Se limpia con agua

¿Dónde se puede usar?

Cielorraso de mampostería, yeso, placas de yeso o madera nueva o previamente pintada o imprimada.

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina Copolímero acrílico estirenado - Tiempo de secado al tacto: 1 hora
Aplicación de otra capa: 1 hora - Rendimiento: 16, 7 mts² por litro por mano.

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,78 lts
COLOR: Blanco mate
CÓDIGO: 281950



WATERTITE ETCH & CLEANER



WaterTite® Etch & Cleaner es una solución de limpieza y generación de mordiente a base de ácido sulfámico, adecuada para eliminar la eflorescencia salina o (salitre) causadas por la humedad) como así también restos de morteros en superficies de concreto, piedra, ladrillo, azulejo y metal galvanizado. cuando se mezcla con agua esta solución ácida es más segura que el ácido muriático. Proporciona un perfil de rugosidad ligero (perfil de anclaje) que favorece la penetración y adhesión de recubrimientos sobre una variedad de superficies de mampostería. Es adecuada para limpiar y preparar superficies de concreto y mampostería antes de realizar reparaciones o aplicar un recubrimiento.

- Rápido y eficaz
- Elimina fácilmente la eflorescencia salina (salitre) incrustada
- Para uso en superficies de concreto y mampostería, tanto interiores como exteriores
- Más seguro que el ácido muriático - fórmula menos agresiva

Especificaciones Técnicas

Composición: Ácido sulfámico - Consistencia: Polvo cristalino

PRESENTACIÓN: Polvo
CONTENIDO: 355 ml
CÓDIGO: 5082



WATERTITE CEMENTO HIDRÁULICO



El cemento hidráulico **WaterTite®** es un producto diseñado para detener fugas de agua y sellar permanentemente grietas y agujeros profundos en cualquier superficie de concreto.

Es capaz de crear un sellado impermeable en solo 5 minutos, incluso si hay agua fluyendo. Es ideal para una gran variedad de usos como sellador y cemento de anclaje, aplicándose en pisos y paredes de sótanos, fachadas, alrededor de ventanas y puertas, piscinas, fuentes, muros de contención y más.

- Soporta hasta **34 libras** de presión de agua
- Formulado con cemento Portland. Apto para uso interior y exterior
- Evita la filtración de agua a través del cemento, la mampostería y las paredes de bloques de concreto y las losas del piso del sótano
- Evita el crecimiento de moho y de hongos sobre la capa de pintura aislada
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas o secas
- Evita la eflorescencia recurrente. Apta para superficies alcalinas de hasta 12.5 PH
- Seca rápidamente: puede recubrirse en 4 horas

Especificaciones Técnicas

Composición: Cemento Portland, alúmina, sílice cristalina - Tiempo de trabajo: 3 a 5 minutos - Tiempo de fijación: 5 minutos - Curado final: 28 días

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 1 Kg
COLOR: Gris brillante
CÓDIGO: 5074



WATERTITE CLEAR WATERPROOFING PAINT



La pintura transparente antihongo y antimoho **Zinsser® WaterTite®** es un recubrimiento 100% acrílico diseñado para crear una barrera impermeable en superficies sin pintar de concreto y mampostería. Es ideal para bloques de hormigón (excepto los livianos) y concreto premoldeado, ya sean interiores o exteriores. Esta pintura evita que la humedad entre o salga de la superficie. Además, cumple con los estándares de resistencia a la presión hidrostática y a la lluvia impulsada por el viento.

- Para interiores y exteriores. Aplicación en superficies verticales y horizontales
- Fórmula brillante. Acabado transparente y liso
- Para hormigón y mampostería
- Resiste a la lluvia impulsada por el viento
- Resiste hasta 10 PSI de presión de agua

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina Acrílica: Tiempo de secado al tacto: 2 horas - Aplicación de otra capa: 2 a 3 horas - Curado completo: entre 5- 7 días - Tránsito peatonal: 3 horas - Alto Tránsito peatonal: 24 horas - Rendimiento: 8 a 12 mts por litro por mano

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,78 lts
COLOR: transparente
CÓDIGO: 306607



WATERTITE IMPRIMANTE FLEXIBLE



El impermeabilizante 100% acrílico flexible Zinsser® WaterTite® es un recubrimiento de alto espesor y bajo VOC, diseñado para superficies verticales de concreto y mampostería. Su fórmula elastomérica le permite acompañar los movimientos naturales de la superficie, sellando grietas finas de hasta 1.5 mm. Es ideal para estuco, ladrillo, concreto y bloques de cemento, y resiste bien en superficies con alta alcalinidad (hasta un pH de 13.8). Este producto bloquea la eflorescencia, es resistente a la intemperie y cumple con los estándares de resistencia a la lluvia impulsada por el viento. Además, puede estirarse hasta un 160% sin agrietarse ni amarillear. Se puede usar como imprimante por sí solo o como imprimante y acabado final.

- Diseñado con cualidades elastoméricas
- Protege de la lluvia impulsada por el viento
- Acabado resistente al moho
- Soporta un pH elevado de hasta 13,8
- Bloquea la eflorescencia, no se pone de color amarillo ni tiza
- Entintable y bajo VOC

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina: Acrílico base acuosa; Tiempo de secado al tacto: 4 horas - Manipulación: 8 horas ; Tiempo de aplicación capa nueva: 2 horas; Tiempo de curado completo: 7 días - Rendimiento de 10 a 12 mts² por litro por mano.

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3.55 lts
COLOR: Base entintable blanca
CÓDIGO: 5061

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 19 lts
COLOR: Base entintable blanca
CÓDIGO: 5063



WATERTITE PINTURA HIDRÓFUGA



Zinsser® WaterTite® es una pintura Hidrófuga base solvente diseñada para impermeabilizar superficies de mampostería interior como exterior. Evita las filtraciones de agua a través del sustrato, inhibiendo el crecimiento del moho y los hongos sobre la película de pintura. Puede aplicarse sobre superficies húmedas o secas dando una terminación lisa y pareja. También es ideal para muros de contención por debajo y por encima del suelo. La pintura impermeabilizante a prueba de moho y hongos WaterTite está preparada para utilizarse como un sistema de doble capa. La primera capa aplica imprimador y sella la superficie. La segunda capa (capa de acabado) completa el proceso de sellado para garantizar la protección contra la intrusión de agua y crecimiento de moho sobre la película de pintura.

- Resiste hasta 34 libras de presión de agua (15,42 kg por cada 6,45 cm)
- Contiene cemento Portland
- Secado rápido
- Apto interior y exterior, ideal para muros de contención, sótanos y paredes
- Excelente adhesión y no se amarillea

Especificaciones Técnicas

Tipo de resina Acrílica; Tiempo de secado al tacto: 1 horas - Aplicación de otra capa: 4 horas - Curado completo: entre 7- 14 días - Rendimiento: 8 mts por litro por mano

PRESENTACIÓN: Lata
CONTENIDO: 3,78 lts
COLOR: Blanco Mate
CÓDIGO: 313256





 **RUST-OLEUM**

www.rustoleumla.com