

RUST-OLEUM® PINTURA PARA MUEBLES**DESCRIPCIÓN Y USOS**

RUST-OLEUM® PINTURA PARA MUEBLES es una pintura fácil de usar que transformará armarios, muebles de cocina y molduras. Formulada para proporcionar un acabado hermoso y duradero, proporciona una superficie fácil de limpiar que resiste la suciedad, la mugre y el moho*. Este producto también resiste los productos de limpieza domésticos, por lo que es ideal para cocinas, baños, lavanderías y mucho más.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicabilidad y nivelación excepcionales
- Acabado suave y duradero
- Fórmula de secado rápido
- Limpieza con agua y jabón

<u>Lata 946 mL</u>	<u>DESCRIPCIÓN (Semi-Gloss)</u>
372007	Pure White
372008	Linen White
372012	Black
372010	Dark Gray
372011	Espresso
372009	Cadet Gray

APLICACIÓN DEL PRODUCTO**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO**
SURFACE PREPARATION

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite, manchas, óxido, cera o cualquier otra sustancia. Para garantizar una adhesión adecuada, frote a fondo las superficies de los armarios y las molduras con un desengrasante e imprima las superficies antes de aplicar Cabinet.

¡ADVERTENCIA! Al raspar, lijar o quitar la pintura vieja de cualquier superficie, puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use una mascarilla con respirador aprobada por el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de E.U.A. (NIOSH por sus siglas en inglés) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con detención de partículas de alta eficiencia y un trapeador húmedo.

* El producto contiene fungicida para prevenir el crecimiento de moho sólo en la película de pintura.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Limpie frotando rigurosamente las superficies de armarios y molduras con un paño para eliminar la suciedad y la grasa de los acabados existentes. La preparación exhaustiva de la superficie con un desengrasante producirá resultados óptimos y máxima adherencia del acabado.

IMPRIMACIÓN

Utilice el imprimante Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® o B-I-N® Primer-Sellador para mejorar la adherencia y ayudar a ocultar las manchas o el sangrado de tanino que pueda producirse. La imprimación es especialmente importante en superficies de armarios de madera virgen o al pintar sobre colores oscuros.

IMPORTANTE: USO EXCLUSIVO EN INTERIORES, NO RECOMENDADO PARA EXTERIORES**APLICACIÓN**

Aplicar cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 10-32°C (50-90°F) y la humedad relativa inferior al 80%.

Agitar o remover bien antes de usar. Puede aplicarse con brocha (pincel) de cerdas sintéticas (nylon, poliéster o mezcla), rodillo, aplicador de almohadilla o airless. Para aplicación con airless, siga las instrucciones del fabricante cuando utilice el equipo de pulverización. Utilice una boquilla de 0,017" a 2000 a 2600 psi. Use un respirador aprobado por NIOSH y proporcione una ventilación adecuada.

En primer lugar, aplique una capa ligera y uniforme de Cabinet en los marcos, los rieles y la parte posterior de las puertas de los armarios. Deje secar dos horas. A continuación, repita con una segunda capa. Deje secar la segunda capa durante dos horas. Una vez secas las partes traseras de las puertas, voltee y repita el proceso de dos capas en los frentes de las puertas, dejando secar dos horas entre capa y capa.

Si se aplica sobre un color intenso, pueden ser necesarias capas adicionales. Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la temperatura y los niveles de humedad.

TIEMPOS DE SECADO Y NUEVA CAPA

A temperaturas normales, 70°F (21°C), **RUST-OLEUM® PINTURA PARA MUEBLES** se seca al tacto en 30 minutos y para aplicar una nueva mano en dos horas. Espere al menos 12 horas antes de volver a instalar las puertas del armario y 24 horas antes de su uso normal. La adhesión y dureza totales se desarrollan en siete días.

RENDIMIENTO

Entre 9 y 11 metros cuadrados por litro por mano; dependiendo de la textura de la superficie, porosidad y aplicación.

LIMPIEZA

Agua y Jabón

	FICHA TÉCNICA	CAB-11
	RUST-OLEUM® PINTURA PARA MUEBLES	

PROPIEDADES FÍSICAS

RUST-OLEUM® PINTURA PARA MUEBLES		
Tipo de Resina		Estireno acrílico al agua
Tipo de Pigmento		Varía según el color
Solventes		Agua, éteres de glicol
Peso	Por galón	4,06 - 4,67 kgs
	Por litro	1.2-1.3 kg
Sólidos	Por peso	52-53%
	Por volumen	40-42.5%
Compuestos orgánicos volátiles		<50 g/l
Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por mano		1-2 mils 25,4μ – 50,8 μ
Espesor de película húmeda (Wet Film Thickness) para alcanzar DTF		2.5-5.0 mils 63,5μ – 127 μ
Cobertura práctica recomienda (asumiendo 15% de pérdida)		Entre 9 y 11 metros cuadrados por litro por mano. Dependiendo de la textura de la superficie, porosidad y aplicación.
Tiempos de secado a 77° F (25°C) y 50 % de humedad relativa	Al tacto	1 hora
	Nueva capa/acabado de terminación	4 horas
	Curado completo	7-10 Días
Punto de inflamación		>200°F (93°C)
Vida Útil		3 años
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

Phone: 888-577-8459
www.rustoleum.com

Form: ARJ-2605
Rev.: 021424